



GreenCar Diesel Power

10W-40 CI-4/SL

Высокоэффективное универсальное всесезонное моторное масло для дизельных двигателей

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

GreenCar Diesel Power 10W-40 CI-4/SL производится на основе специально подобранных высокоочищенных и синтетических базовых масел с применением сбалансированного пакета присадок для обеспечения бесперебойной работы дизельных двигателей, работающих в любых условиях эксплуатации.

Предназначено для использования в четырехтактных дизельных двигателях (с турбонаддувом и без него) грузовых автомобилей, автобусов, дорожно-строительной и другой мобильной техники отечественного и зарубежного производства, в том числе оснащённых системой рециркуляции отработавших газов (EGR). Возможно применение в стационарных промышленных четырехтактных дизельных двигателях. Не применимо в дизельных двигателях, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Разработано в соответствии с экологическими нормами Евро-4, заменяет масла групп API CH-4, CG-4, CF-4. Возможно использование в бензиновых двигателях, там где требуется моторное масло уровня API SL.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Исключительная устойчивость к окислению и термическая стабильность уменьшает отложения шлама и поддерживает двигатель в чистоте.
- Превосходная диспергирующая способность обеспечивает превосходный контроль образования сажи в системах рециркуляции отработавших газов (EGR).
- Высокое щелочное число обеспечивает улучшенную нейтрализацию кислот и защиту от коррозии, что способствует увеличению интервалов замены масла.
- Обеспечивает превосходную стабильность вязкости, выдающуюся защиту от износа и исключительную универсальность, благодаря использованию одного масла для всего парка автомобилей с различными моделями двигателей.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

GreenCar Diesel Power 10W-40 соответствует или превосходит следующие международные отраслевые стандарты и спецификации OEM производителей:

- | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| • API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF, SL, SJ | • MB 228.3 | • Renault VI RLD-2 |
| • ACEA E7/A3/B4 | • ПАО «КАМАЗ» | • Detroit DDC 93K215, DQC III-10 |
| • CAT ECF-1a, ECF-2 | • ООО «ЛиАЗ» | • Deutz DQC III-10 |
| • MTU OIL Category 2 | • Global DHD-1 | • JASO DH-1 |
| • VOLVO VDS-3 | • CUMMINS CES 20076/20077/20078 | • ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) |
| • MAN M 3275 | • MACK EO-N, EO-M Plus | • ОАО «Тутаевский моторный завод» |

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	GREENCAR DIESEL POWER 10W-40	GREENCAR DIESEL POWER 15W-40
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с, в пределах	12,5-16,3	13,5-15,0
Индекс вязкости, не менее	155	130
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	210	205
Температура застывания, °C, не выше	минус 35	минус 35
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	10,0	10,0
Зольность сульфатная, %, не более	1,5	1,5
Плотность при 15°C, г/см ³ , не более	0,875	0,885

Приведенные выше данные являются типичными, находятся в пределах производственных допусков и не являются спецификацией.